

Nödvändiga kompletterande bestämmelser och övriga säkerhetsupplysningar

Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12.

Delar av föreskrifterna är sammanställda i en handbok *sidospår*. Den är inte en del av föreskrifterna, utan ett fristående dokument som har tagits fram för att underlätta för verksamhetsutövarna. Om texterna skiljer sig åt är det föreskriftstexterna som gäller.

Utgåva Gäller fr.o.m.

Infrastrukturanläggning:

Infrastrukturförvaltare:

Kontaktfunktioner

Ansvarig funktion hos infrastrukturförvaltaren:.....

Ansvarig för kapacitetstilldelning

Ansvarig för planering och samordning av trafik och arbeten på infrastrukturanläggningen
(*kontaktfunktion gällande hantering av underlag som används för planering av trafik och arbete
på infrastrukturanläggningen, t ex växlingsplaner, arbetsplaner eller motsvarande underlag*)

.....

Telefonlista bifogas som bilaga (ändringar i bilagan ska inte skickas in). Här ska även kontaktpersoner hos järnvägsföretagarna ingå.

Infrastrukturanläggningens omfattning

Infrastrukturanläggningen består av

spåren.....

.....

till

där gränsen till..... går.

Gränspunkter för infrastrukturanläggningen utmärks med tavla.

Största tillåtna hastighet

Den största tillåtna hastigheten (sth) inom infrastrukturanläggningen är km/tim.

En hastighetstavla (se JTF Handbok *Sidospår* sid 25-26) ska finnas vid infrastrukturanläggningsgränsen (om den avviker från anslutande spårs högsta tillåtna hastighet) och vid eventuella nedsättningar inom infrastrukturanläggningen.

Största tillåtna axellast

Den största tillåtna axellasten (stax) inom infrastrukturanläggningen är..... ton.

Ofarbart spår eller spår i försvagat skick

Den som upptäcker ett fel på spåret som gör det ofarbart ska genast underrätta angiven funktion hos infrastrukturförvaltaren. Denne svarar för att anmäla förhållandet till berörda järnvägsföretag vilka trafikerar infrastrukturanläggningen samt ombesörjer att felavhjälpande åtgärder vidtas.

Åtgärder vid olycka, tillbud eller andra avvikelser

Vid olycka eller tillbud till olycka larmas detta genast till angiven funktion hos infrastrukturförvaltaren, som i sin tur ska informera angiven funktion hos järnvägsföretagen.

Material eller annan egendom som antas vara av betydelse för undersökning av inträffad olycka får inte rubbas utan att inblandade och undersökande parter lämnat röjningsmedgivande. Förbudet mot att rubba föremål gäller inte åtgärder som måste vidtas för att rädda liv, släcka brand eller stoppa miljöfarligt utsläpp. Inblandat järnvägsföretag eller spårentreprenör ska lämna röjningsmedgivande till angiven funktion hos infrastrukturförvaltaren. Denne svarar för att lämna röjningstillstånd till den som svarar för röjningen.

Olyckor, tillbud och andra avvikelser som är anmälningspliktiga enl. TSFS 2011:86 ska omedelbart anmälas till Transportstyrelsens telefonberedskap i första hand 0771-510 920 eller i andra hand 0746-46 31 85. Alla olyckor, tillbud och andra avvikelser ska utredas av infrastrukturförvaltaren enl. JvSFS 2007:2 7§ stycke j).

Hos infrastrukturförvaltaren är följande funktion ansvarig för att en anmälan görs till Transportstyrelsen:

.....

Säkerhetszon för trafikerat spår

Längs varje spår ska det finnas ett utrymme för att trygga säkerheten för spårtrafiken. I samband med arbeten m.m. tillämpas en säkerhetszon. Säkerhetszonen sträcker sig 2,20 meter ut från närmaste räl se figuren.

Upplag av lösa föremål

Inga upplag får förekomma inom säkerhetszonen. Ett upplag eller andra föremål som läggs upp intill järnvägen får inte komma närmare en spänningssatt anläggningsdel än 4 meter.

Farligt gods

Om farligt gods transporteras på infrastrukturanläggningen gäller följande rutiner (eventuellt med hänvisning till RID):

.....
.....
.....

Uppsikt i rörelseriktningen vid växling

(Se JTF Handbok *Sidospår* sid 38-39.)

Normalt krävs alltid uppsikt i rörelseriktningen. Infrastrukturförvaltarens säkerhetsbestämmelser får dock ange att uppsikt i rörelseriktningen inte krävs i vissa fall. Villkor för detta är att det avser ett avgränsat spårområde och under förutsättning att inga andra fordonsrörelser kan komma in i området och att det inom området inte finns några plankorsningar, plattformsovergångar, nedsänkta spår, gångvägskorsningar eller något annat område dit allmänheten har tillträde. Vid nedan angivna spårområden får undantag från kravet på uppsikt tillämpas.

.....
.....
.....

Arbete i spår

Ett arbete kan dels vara av den arten att det kräver avstängning av spår A-skydd, dels vara sådant att det kan fortgå även när spåret trafikeras. Allt arbete med tunga arbetsredskap (över 120 kilo) innanför säkerhetszonen ska ske med spåret avstängt.

A-skydd

A-skydd (se JTF Handbok *Sidospår* sid 49-51).

Arbete som inte kräver avstängning av spår

Ledaren för arbetslaget informerar angiven funktion hos infrastrukturförvaltaren som informerar om vilka rörelser som beräknas framgå över platsen. I vissa fall kan bevakning behövas för att varna dem som arbetar i spåret. Detta avgörs av angiven funktion hos infrastrukturförvaltaren som i sin tur ska informera angiven funktion hos järnvägsföretagaren i samband med att arbetet planeras.

Passage av plankorsning inom infrastrukturanläggningen

Vid passage av obevakade plankorsningar ska något av följande alternativ användas (se JTF Handbok *Sidospår* sid 39-40):

1.
2.
3.

Nedsänkt spår

På nedsänkt spår på ett område dit allmänheten har tillträde ska en vakt gå kort före fordonssätt och varna vägtrafikanterna med en utvecklad röd signalflagga eller en lykta med rött sken. Infrastrukturförvaltarens säkerhetsbestämmelser får dock ange att varning med vakt som går före växlingssättet inte behövs.

.....

.....

.....

Säkrande av uppställda fordon (se JTF Handbok *Sidospår* sid 47, 7.3)

Vid uppställning av fordon inom infrastrukturanläggningen ska det alltid säkerställas att fordonen inte kommer i rullning. Detta sker enligt järnvägsföretagens säkerhetsbestämmelser och enligt lutningsförhållandena på spåren (spåret) enligt infrastrukturförvaltarens uppgifter.

Lutningsförhållande inom infrastrukturanläggningen:

.....

.....

Parkeringspår: Ange vilka sidospår som inte är parkeringspår
(se JTF Handbok *Sidospår* sid 47, 7.1)

.....

.....

Karta över anläggningen (bifogas)

Figurer

Gul

Svart

10

Hastighetstavla

Hastighetstavlan anger början av den sträcka där den angivna hastigheten i km/tim gäller.

Säkerhetszon



Inom denna zon finns speciella regler för att säkerställa arbeten.

Hindertavla



Gul

Röd

Hindertavlan placeras i det spår den gäller för.

Anteckningar

.....

.....

.....

.....