



Storlekar och mått i millimeter, avrundat till en decimal.
Märket är ritat i storlek normal, övriga storlekar skalas linjärt.

	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1	400	600	800	1000	1200	Sidlängd
S2	250	375	500	625	750	Sidlängd symbolruta
S3	62,5	93,8	125	156,2	187,5	Sidavstånd bård-symbolruta
B1	12,5	18,8	25	31,2	37,5	Bårdbredd
R1	12,5	18,8	25	31,2	37,5	Radie

Detalj	Färg	Retroref- lekterande	Detalj	Färg	Retroref- lekterande
Botten Bård, symbolruta Symbol	Blå Vit Svart	Ja Ja Nej			

Regler om utformning av vägmärken och andra anordningar finns i Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90) och myndighetsföreskrifter. Läs mer på www.transportstyrelsen.se/vagmarken.



**TRANSPORT
STYRELSEN**

Vägtrafikavdelningen
www.transportstyrelsen.se

DATUM
2010-05-11

RITAD GRANSKAD
LL AKB, CB

REV	REVISIONEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	------------------	------	-------

VÄGMÄRKEN
Lokaliseringsmärken för upplysning om
serviceanläggningar m.m.
H26 Hantverk

SKALA	RITNINGSNUMMER	REVISION
1:5	H26	