

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Överkalix och Piteå (konsoliderad elektronisk utgåva);

TSFS 2012:104

Konsoliderad elektronisk
utgåva

VÄGTRAFIK

beslutade den 29 augusti 2012. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:113.

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller.

Inledande bestämmelser

1 § Om de villkor som anges i 4–13 §§ uppfylls får fordonståg vars längd uppgår till högst 30,0 meter, lasten inräknad, föras på vägar enligt 3 §, trots att den längd som anges i 4 kap. 17 § första stycket första meningen trafikförordningen (1998:1276) överskrids.

Om det behövs av framkomlighetsskäl och sker med stor försiktighet får färden ske med avvikelser från 3 kap. 7 § första stycket, 9 § första och tredje styckena samt 11 § trafikförordningen.

Definitioner

2 § De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Färd med långa och tunga fordonståg

3 § Trots bestämmelserna i 4 kap. 12 § första stycket 4 och 13 § trafikförordningen (1998:1276) får bruttovikten på fordonståg uppgå till högst 90 ton på följande vägar.

Väg

Industrivägen i Överkalix
Hedvägen i Överkalix
836
98
E10
Klippgränd i Töre

Sträcka

Virkesterminal – väg 98
Virkesterminal – väg 836
Hedvägen – väg 98
väg 836 – väg E10 Hällan
Hällan – trafikplats Töre
E10 – Klippgränd 2

E4	trafikplats Töre – trafikplats Piteå södra
596 i Persön	Tpl Persön – Örarnavägen – Örarnavägen 3
506	trafikplats Piteå södra – Svedjan
929	Svedjan – Munksund södra
507	Munksund södra – Vaktstugevägen
Vaktstugevägen	Vaktstugevägen – enskild väg till träindustri.

Villkor

4 § Om bruttovikten överskrider 60 ton gäller följande.

– Vid färd över bron över Ängesån väster om Överkalix på väg 98 ska fordonståget föras i höger körfält. Fordonståget ska föras med jämn hastighet och i högst 30 kilometer i timmen.

– Vid färd över Råne älv på väg E4 1 kilometer norr om trafikplats Råneå ska fordonet föras i höger körfält med en jämn hastighet och i högst 50 kilometer i timmen.

5 § Fordonståget ska bestå av en lastbil med minst tre axlar, en dolly med minst två axlar, två påhängsvagnar med minst tre axlar vardera. Fordonen ska uppfylla kraven i 6–13 §§.

6 § Villkoren i 4 kap. 17 § första stycket 1–5 och 10 trafikförordningen (1998:1276) ska vara uppfyllda.

7 § Varje fordon i fordonståget ska vara utrustat med elektroniskt bromssystem.

8 § Färd enligt föreskrifterna får ske endast om det med stöd av 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) medgetts att fordonståget får föras i högst 80 kilometer i timmen, om lägre hastighet inte är föreskriven för vägen. Lastbilens hastighetsregulator ska vara inställd så att den inte kan föras med högre hastighet än 80 kilometer i timmen.

9 § Varje fordon ska vara utrustat med en fordonsmonterad våg för vägning av fordonets bruttovikt och viktfordelning. Vågarna ska kunna avläsas från förarplatsen.

10 § Lastbilen ska vara försedd med utrustning för positionsangivelse med hjälp av ett globalt positionssystem (GPS) och utrustning som sparar färdväg, fordonets hastighet och viktuppgifterna.

11 § Fordonståget ska ha minst 11 hjulaxlar. Följande axelavstånd får inte underskridas.

Axel	Avstånd mellan axlarna i centimeter
1 – 2	460
2 – 3	135
3 – 4	405

4 – 5	130
5 – 6	465
6 – 7	130
7 – 8	130
8 – 9	505
9 – 10	130
10 – 11	130

12 § Lastbilen ska vara försedd med minst en varningslykta som kan avge blinkande orangegult ljus. Lyktan ska uppfylla kraven i bilaga 3 punkt 2 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Lyktan ska vara tänd om fordonståget inkräktar på ett annat körfält.

13 § Fordonståget ska vara försett med varningsskyltar enligt nedan. Skyltarna ska vara väl synliga framifrån och bakifrån. Den framåtriktade skylten ska vara placerad under vindrutans nedre kant eller med skyltens underkant högst 2,0 meter över körbanan.

**Bård**

Fluorescerande röd
Bredd=55 mm

Botten

Reflekterande
gult

Text

Typsnitt: Tratex
Färg: Svart
Storlek: höjd=170/124 mm
(versaler/gemener)

TSFS 2012:104

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2012 och upphör att gälla den 1 mars 2017. (TSFS 2016:113)

TSFS 2016:113

Denna författning träder i kraft den 31 december 2016.