

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Överkalix och Piteå;

TSFS 2017:4

Utkom från trycket
den 14 februari 2017

beslutade den 7 februari 2017.

VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 12, 13 och 17 b §§ trafikförordningen (1998:1276).

Inledande bestämmelser

1 § Om de villkor som anges i 5–14 §§ uppfylls får fordonståg vars längd uppgår till högst 30,0 meter, lasten inräknad, föras på vägar enligt 3 §, trots att den längd som anges i 4 kap. 17 § första stycket första meningen trafikförordningen (1998:1276) överskrids.

Om det behövs av framkomlighetsskäl och sker med stor försiktighet får färden ske med avvikelser från 3 kap. 7 § första stycket, 9 § första och tredje styckena samt 11 § trafikförordningen.

Definitioner

2 § De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Färd med långa och tunga fordonståg

3 § Trots bestämmelserna i 4 kap. 12 § första stycket 4 och 13 § trafikförordningen (1998:1276) får bruttovikten på fordonståg uppgå till högst 90 ton på följande vägar.

<i>Väg</i>	<i>Sträcka</i>
Industrivägen i Överkalix	Virkesterminal – väg 98
Hedvägen i Överkalix	Virkesterminal – väg 836
836	Hedvägen – väg 98
98	Väg 836 – väg E10 Hällan
E10	Hällan – trafikplats Töre
Klippgränd i Töre	E10 – Klippgränd 2
E4	Trafikplats Töre – trafikplats Piteå södra

<i>Väg</i>	<i>Sträcka</i>
596 i Persön	Trafikplats Persön – Öramnavägen – Öramnavägen 3
506	Trafikplats Piteå södra – Svedjan
929	Svedjan – Munksund södra
507	Munksund södra – Vaktstugevägen
Vaktstugevägen	Vaktstugevägen – enskild väg till träindustri.

4 § Om de villkor som anges i 6–14 §§ uppfylls får fordonståg vars längd uppgår till högst 30,0 meter, lasten inräknad, även föras på följande vägar trots att den längd som anges i 4 kap. 17 § första stycket första meningen trafikförordningen (1998:1276) överskrids.

<i>Väg</i>	<i>Sträcka</i>
E4	Trafikplats Piteå södra – korsning med väg 506 vid Pitsund
506	Korsning med väg E4 vid Pitsund – Svedjan

Villkor

5 § Om bruttovikten överskrider 64 ton gäller följande:

1. Vid färd över bro över Ängesån väster om Överkalix på väg 98 ska fordonståget föras i höger körfält. Fordonståget ska föras med jämn hastighet och i högst 30 kilometer i timmen.

2. Vid färd över Råne älv på väg E4 1 kilometer norr om trafikplats Råneå ska fordonet föras i höger körfält med en jämn hastighet och i högst 50 kilometer i timmen.

6 § Fordonståget ska bestå av en lastbil med minst tre axlar, en dolly med minst två axlar, två påhängsvagnar med minst tre axlar vardera. Fordonen ska uppfylla kraven i 7–14 §§.

7 § Villkoren i 4 kap. 17 § första stycket 1–5 och 10 trafikförordningen (1998:1276) ska vara uppfyllda.

8 § Varje fordon i fordonståget ska vara utrustat med elektroniskt bromssystem.

9 § Färd enligt föreskrifterna får endast ske om undantag medgetts att fordonståget, om lägre hastighet inte är föreskriven för vägen, får framföras med högst 80 kilometer i timmen. Lastbilens hastighetsregulator ska vara inställd så att den inte kan framföras med högre hastighet än 80 kilometer i timmen.

10 § Varje fordon ska vara utrustat med en fordonsmonterad våg för vägning av fordonets bruttovikt och viktfördelning. Vågarna ska kunna avläsas från förarplatsen.

11 § Lastbilen ska vara försedd med utrustning för positionsangivelse med hjälp av ett globalt positionssystem (GPS) och utrustning som sparar färdväg, fordonets hastighet och viktuppgifterna.

12 § Fordonståget ska ha minst 11 hjulaxlar. Följande axelavstånd får inte underskridas.

<i>Axel</i>	<i>Avstånd mellan axlarna i centimeter</i>
1 – 2	460
2 – 3	135
3 – 4	405
4 – 5	130
5 – 6	465
6 – 7	130
7 – 8	130
8 – 9	505
9 – 10	130
10 – 11	130

13 § Lastbilen ska vara försedd med minst en varningslykta som kan avge blinkande orangegult ljus. Lyktan ska uppfylla kraven i punkt 2 i bilaga 3 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Lyktan ska vara tänd om fordonståget inkräktar på ett annat körfält.

14 § Fordonståget ska vara försett med varningsskyltar enligt nedan. Skyltarna ska vara väl synliga framifrån och bakifrån. Den framåtriktade skylten ska vara placerad under vindrutans nedre kant eller med skyltens underkant högst 2,0 meter över körbanan.

**Bård**

Fluorescerande röd
Bredd=55 mm

Botten

Reflekterande
gult

Text

Typsnitt: Tratex
Färg: Svart
Storlek: höjd=170/124 mm
(versaler/gemener)

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2017 och upphör att gälla den 1 januari 2019.

På Transportstyrelsens vägnar

JONAS BJELFVENSTAM

Pär Ekström
(Väg- och järnvägsavdelningen)