

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:91) om arbetsmiljö på örlogsfartyg;

TSFS 2014:78

Utkom från trycket
den 21 november 2014

SJÖFART

beslutade den 7 november 2014.

Transportstyrelsen föreskriver¹ med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) i fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:91) om arbetsmiljö på örlogsfartyg

dels att 2 kap. 45 och 52 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 45 och 52 §§ samt närmast före det allmänna rådet till 2 kap. 2 § ska utgå,

dels att 2 kap. 1, 7, 16, 29, 33 och 49 §§, 5 kap. 6 och 18 §§, 7 kap. 5 § samt rubriken närmast före 2 kap. 29 § ska ha följande lydelse, och

beslutar att det allmänna rådet närmast efter 2 kap. 2 § ska utgå.

2 kap.

1 § På fartyg som omfattas av dessa föreskrifter gäller 1 § första och tredje stycket samt 2–19 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:3) om arbete i explosionsfarlig miljö.

7 § På fartyg som omfattas av dessa föreskrifter gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:1) om asbest med de tillägg som framgår av 8–15 §§.

16 § På fartyg som omfattas av dessa föreskrifter gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:2) om belastningsergonomi.

Hygieniska gränsvärden

29 § På fartyg som omfattas av dessa föreskrifter gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:18) om hygieniska gränsvärden.

¹ Jfr kommissionens direktiv 2009/161/EU av den 17 december 2009 om upprättande av en tredje förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG, i den ursprungliga lydelsen.

33 § På fartyg som omfattas av dessa föreskrifter gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker.

49 § På fartyg som omfattas av dessa föreskrifter gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:1) om användning av motorkedjesågar och röjsågar.

5 kap.

6 § I dessa föreskrifter gäller nedanstående gränsvärden för buller avseende hörselskaderisk. Vid tillämpning av gränsvärdet ska, i de fall arbetstagarna bär hörselskydd, hänsyn tas till dämpningen hos dessa när bullerexponeringen beräknas.

	Gränsvärden h = 0–8 tim	Gränsvärden h = 8–24 tim
Daglig ljudexponeringsnivå L_{EX}	85 dB(A)	80 dB(A)
Maximal A-vägd ljudtrycksnivå L_{pAFmax} *	115 dB(A)	115 dB(A)
Impulstoppvärde L_{pCpeak} *	135 dB(C)	135 dB(C)

* Gränsvärdena gäller inte vid skjutning och sprängning.

18 § Om de risker som uppstår vid bullerexponering inte kan förebyggas med andra medel, ska ändamålsenliga hörselskydd som passar berörda arbetstagare ställas till deras förfogande och användas av dem enligt följande:

- om bullerexponeringen är lika med eller överstiger 80 dB(A) $L_{eq,8}$ respektive 75 dB(A), $L_{eq,24}$, ska arbetstagaren få tillgång till personliga hörselskydd,
- om gränsvärdet för daglig bullerexponeringsnivå i 6 § överskrids ska hörselskydd användas,
- arbetsgivaren ska ge arbetstagaren möjlighet att medverka vid val av hörselskydd,
- hörselskydd ska väljas så att risken för hörselskador elimineras eller minimeras, och
- hörselskydden ska underhållas väl.

Att ge arbetstagaren möjlighet att medverka vid val av hörselskydd, enligt tredje punkten, gäller inte för systembunden materiel med hörselskyddande egenskaper eller hörselskydd för övnings- och utbildningsverksamhet och militära insatser.

7 kap.

5 § Tilluft till arbetslokaler och personalutrymmen ska vara så fri från luftföroreningar som är praktiskt möjligt. Tilluftens halt av luftföroreningar ska vara väsentligt lägre än de hygieniska gränsvärden som anges i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:18) om hygieniska gränsvärden.

Luft ska tillföras på det sätt som i varje särskilt fall är lämpligt, och så att problem med den termiska komforten och buller inte uppstår. Luften ska där så krävs vara förvärmad, renad eller behandlad på annat likvärdigt sätt.

Allmänna råd

Kravet att luftföroreningshalten i tilluften ska vara väsentligt lägre än de hygieniska gränsvärdena innebär att de bör ligga i nivå med detektionsgränsen för ämnena i fråga. I vissa fall är detta inte möjligt. Halterna av koldioxid (CO₂) och kolmonoxid (CO) i tilluft bör dock inte överstiga 1/10 av gällande nivågränsvärde. För övriga ämnen med fastställt hygieniskt gränsvärde bör halten inte överstiga 1/20 av gällande nivågränsvärde.

För att uppnå syftet att hålla nere föroreningshalten på en acceptabel nivå, kan tilluftsinstallationen utföras i huvudsak enligt två principer: omblandande luftföring eller deplacerande luftföring.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2015.

På Transportstyrelsens vägnar

STAFFAN WIDLERT

Christina Östberg
(Sjö- och luftfartsavdelningen)