

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare;

TSFS 2019:131

Utkom från trycket
den 12 december 2019

VÄGTRAFIK

beslutade den 25 november 2019.

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) att bilaga 1 till styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020.

På Transportstyrelsens vägnar

JONAS BJELFVENSTAM

Omar Bagdadi
(Väg och järnväg)

Bilaga 1. Krav på personbil, buss, lastbil och släpvagn till sådana fordon

50A. Kopplingsanordningar

En bil utrustad med kopplingsanordning och en släpvagn ska beträffande dess kopplingsanordningar (en eller flera) uppfylla kraven i rad K1 eller K2 i tabellen nedan. Ett fordon av kategori M₂, M₃, N₁, O₁ och O₂ får även uppfylla de krav som anges i rad K3.

En dolly som är utrustad med en vändskivekoppling (klass G) monterad i kombination med en kulvändkrans ska dessutom uppfylla kraven i rad K4.

En släpvagn av kategori O₃ och O₄ ska dessutom uppfylla kraven i rad K5.

En bil av kategori M₁ och N₁ tillverkad i stora serier i eller för tredje land får i stället uppfylla kraven i rad T1.

En campingbil, en ambulans och en likbil får i fall som anges i rad S1 även uppfylla de krav som anges där.

Ett fordon av kategori M₁ och M₂ med en totalvikt av högst 3 500 kg, samt av kategori N₁, O₁ och O₂, som används av statlig brandkår eller kommunal brandstyrka vid räddningstjänst får även uppfylla de krav som anges i rad U1.

Ett dragande fordon av kategori M₂ med en totalvikt som överstiger 3 500 kg, samt ett fordon i kategori M₃, N₂, N₃, O₃ eller O₄ får beträffande installation tillämpa undantaget i rad U2, från kraven i K1 eller K2.

Vid godkännande av ett fordon inrättat huvudsakligen för transport av andra fordon, som är utrustat med en icke automatisk dragstångkoppling (klass T) ska dragfordonet och släpvagnen i fordonskombinationen godkännas tillsammans. I registreringsbeviset ska under övriga uppgifter anges "Får endast sammankopplas med (dragfordonets/släpvagnens registreringsnummer)".

Rad	Bestämmelser	Tillämpas på fordon som tas i bruk
K1	Kopplingsanordning typgodkänd och installerad enligt direktiv	94/20/EG 2010-07-01– 2017-12-31
	ändrat genom direktiv	2006/96/EG 2010-07-01– 2017-12-31
		2013/15/EU 2013-07-01– 2017-12-31
K2	Kopplingsanordning typgodkänd och installerad enligt	ECE-reglemente 55
		ändringsserie 01 eller senare ändringar 2010-07-01 eller senare

K3	Fordon får i stället uppfylla kraven i 20 kap. 10 eller 17 §§ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar, beroende av vilken kategori som fordonet tillhör.	2010-07-01– 2011-12-31
K4	Kulvändkranen ska vara försedd med en anordning som begränsar vridningen kring kopplingspunkten på $< \pm 20^\circ$, i dragfordonets färdriktning. Kulvändkranen ska inte anses som en del i kopplingsanordningen.	
K5	Fordonets och kopplingsanordningarnas D-, Dc-, S-, V-, U- och A _v -värden ska fastställas av fordons- och kopplingsanordningstillverkaren och registreras i vägtrafikregistret.	
T1	En bil ska beträffande kopplingsanordningar uppfylla de alternativa tekniska kraven enligt post 50 i del I och II till tillägg 2 i bilaga IV till direktiv 2007/46/EG i dess lydelse enligt förordning (EU) nr 183/2011.	
S1	En personbil med en totalvikt som överstiger 2 500 kg, samt en buss av kategori M ₂ eller M ₃ , som byggts av en lastbil, får uppfylla de krav som gäller för grundfordonet lastbil.	
U1	Ett fordon får i stället uppfylla kraven i 20 kap. 1, 10 eller 17 §§ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar, beroende av vilken kategori som fordonet tillhör.	
U2	En kopplingsanordning får vara dimensionerad för lägre värden än de D-, Dc-, S-, V- och U-värden som fordonstillverkaren fastställer. De lägsta av dessa värden som fordonen eller kopplingsanordningen har ska registreras.	