

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg;

TSFS 2026:35

Utkom från trycket
den 27 mars 2026

beslutade den 17 mars 2026.

SJÖFART

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 1 kap. 2 § och 4 kap. 1 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg att 1 kap. 1 a §, 11 kap. 7 § och bilaga 1 till styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 a § För fartyg i inlandssjöfart gäller inte 5 kap. 2–10 §§, 11 kap. 9 och 11 §§, 13 kap. 15–35 c, 46 och 47 §§ samt 14 kap.

11 kap.

7 §¹ Toalettavfall från passagerarfartyg utanför specialområden och från andra fartyg än passagerarfartyg i alla områden får, trots det generella utsläppsförbudet i 4 §, släppas ut under följande villkor:

1. Toalettavfall som är finfördelat och desinficerat med hjälp av en anläggning godkänd av Transportstyrelsen i enlighet med 9 § i detta kapitel får släppas ut på ett avstånd av mer än 3 nautiska mil från närmaste land.

2. Toalettavfall som inte är finfördelat eller desinficerat men som har magaserats i uppsamlingstank för toalettavfall, och toalettavfall som härrör från utrymmen med levande djur, får släppas ut på ett avstånd av mer än 12 nautiska mil från närmaste land. Toalettavfallet får dock inte släppas ut momentant, utan det måste ske med måttligt flöde när fartyget är under gång med en fart av minst fyra knop. Flödes hastigheten ska beräknas i enlighet med MEPC.157(55). Beräkningen ska kunna redovisas av befälhavaren vid till-syn².

3. Toalettavfall från fartyg som har en godkänd reningsanläggning i drift för vilken Transportstyrelsen har utfärdat ett certifikat om uppfyllelse av de

¹ Motsvarar MARPOL 73/78 regel IV/11.1.

² MEPC.157(55) Recommendation on Standards for the Rate of Discharge of Untreated Sewage from Ships.

driftskrav som avses i 9 § 1, får släppas ut under förutsättning att sådana utsläpp inte ger upphov till synliga flytande fasta partiklar eller orsakar missfärgningar av det omgivande vattnet.

4. Toalettavfall från fartyg i inlandssjöfart får släppas ut under förutsättning att fartyget har en godkänd reningsanläggning i drift som uppfyller de krav som följer av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av direktiv 2006/87/EG.

Det generella utsläppsförbudet i 4 § gäller inte för fartyg i första stycket då de befinner sig i vattenområden inom en annan stats jurisdiktion, där mindre strikta krav gäller för utsläpp av toalettavfall.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2026.

På Transportstyrelsens vägnar

JONAS BJELFVENSTAM

Dennis Lundin
(Juridik)

Bilaga 1. Definitioner

<i>Fartyg byggda</i>	Fartyg vars köl sträckts eller som befinner sig på motsvarande byggnadsstadium.
<i>Fartyg i inlandssjöfart</i>	Fartyg som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2026:20) om fartyg i inlandssjöfart.
<i>Fartyg levererat den 1 augusti 2010 eller senare</i>	Fartyg 1. för vilket byggnadskontrakt tecknats den 1 augusti 2007 eller senare, 2. när byggnadskontrakt inte finns, vars köl sträckts eller som befann sig på motsvarande byggnadsstadium den 1 februari 2008 eller senare, 3. som levererats den 1 augusti 2010 eller senare, eller 4. som har undergått en väsentlig förändring: – för vilken kontrakt tecknats den 1 augusti 2007 eller senare, – när kontrakt inte finns, om byggnadsarbetet påbörjats den 1 februari 2008 eller senare, eller – om byggnadsarbetet avslutats efter den 1 augusti 2010.
