

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:70) om godkännande av alkolås;

TSFS 20[År]:[Nr]

Utkom från trycket
den [Välj ett datum]

beslutade den [Välj ett datum].

VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 a § körkortsförordningen (1998:980) i fråga om styrelsens föreskrifter (TSFS 2011:70) om godkännande av alkolås

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till Transportstyrelsens föreskrifter (2016:35) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2011:70) om godkännande av alkolås ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 2 §, 3 kap. 1, 9 och 11 §§ och 4 kap. 9 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 § Till ansökan ska följande bifogas:

1. För utländska bolag – en handling motsvarande Bolagsverkets registreringsbevis eller handling där notarius publicus eller motsvarande nationellt institut bekräftar bolagets existens och behörig firmatecknare – original eller vidimerad kopia.

2. Namn och personnummer eller samordningsnummer på den person eller de personer i Sverige som ges behörighet att företräda verksamheten, om sökanden är en juridisk person.

3. En förteckning där det framgår var installation och service av alkolås ska utföras med namn på företag, adress, telefonnummer, e-postadress och ett av leverantören angivet unikt nummer för servicestället.

4. En provningsrapport enligt 5 kap. 26 § körkortslagen (1998:488) som visar att alkolåstypen överensstämmer med standarden SS-EN 50436-1 Alkolås – Fordringar och provningar – Del 1: Instrument med munstycke som mäter alkohol i utandningsprov för villkorsprogram och för allmänt förebyggande syfte (EN 50436-1:2023).

5. En beskrivning av överensstämmelse med kraven i 3 kap. 1 § andra och tredje stycket samt 2–12 §§ och hur kraven har kontrollerats.

6. En beskrivning av personalens kunskap och utbildning.

7. En beskrivning av den utrustning som ska användas för installation, service och överföring av data.

8. Ett underlag för information enligt 4 kap. 6 §.
9. En beskrivning av hur kraven i 4 kap. 10 § säkerställs.
10. Dokumentation av leverantörens kvalitetssäkringssystem enligt 4 kap. 11 §.

3 kap.

1 § Alkolåset ska uppfylla kraven i standarden SS-EN 50436-1 Alkolås – Fordringar och provningar – Del 1: Instrument med munstycke som mäter alkohol i utandningsprov för villkorsprogram och för allmänt förebyggande syfte (EN 50436-1:2023) och de ytterligare krav som anges i detta kapitel.

Alkolåset ska vara inställt så att fordonet enbart kan startas om eventuell alkoholhalt i förarens utandningsluft uppmätts till mindre än 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft.

Utandningsluftens volym ska vara minst 1,2 liter för att utandningsprovet ska vara giltigt.

9 § Alkolåset ska registrera följande händelser med datum och klockslag:

1. Alla utandningsprov som lämnas i alkolåset, med uppgift om alkoholkoncentration i förekommande fall, inklusive prov som har lämnats i samband med service.

2. Om alkolåset efter utandningsprov tillåter fordonsstart eller inte tillåter fordonsstart.

3. Om fordonets motor startas, är i gång och stängs av eller när fordonet är i rörelse.

4. Om utandningsprov inte lämnas inom föreskrivna tidsintervaller efter begäran om återkommande utandningsprov.

5. Om till- och fränkoppling av alkolåsets strömförsörjning sker.

6. Om fordonet startas utan att ett godkänt utandningsprov har lämnats eller vid indikation om det har skett någon annan form av manipulation av alkolåset.

7. Om fordonet förflyttas utan godkänt utandningsprov när alkolåset är anslutet till fordonet genom digitalt gränssnitt.

11 § Följande händelser ska leda till att alkolåset ska begära en extra service före föreskriven tidpunkt för service enligt 4 kap. 3 §:

1. Om fordonet har startats utan att ett godkänt utandningsprov har lämnats.

2. Om batterispänningen har brutits vid 3 tillfällen sedan den senast utförda servicen och alkolåset är anslutet till fordonet på annat sätt än genom digitalt gränssnitt.

3. Om återkommande utandningsprov inte har lämnats inom föreskriven tid vid 3 tillfällen sedan den senast utförda servicen.

4. Om återkommande utandningsprov har blivit underkända vid 3 tillfällen sedan den senast utförda servicen.

5. Om utandningsproven före start av fordonet har blivit underkända vid 5 tillfällen sedan den senast utförda servicen.

6. Om fordonet har förflyttats utan godkänt utandningsprov när alkolåset är anslutet till fordonet genom digitalt gränssnitt.

I samband med extra service ska data från alkolåset enligt 4 kap. 9 § överföras till Transportstyrelsen.

4 kap.

9 § Leverantören ansvarar för att nedan angivna uppgifter rapporteras till Transportstyrelsen. Rapporteringen ska ske genom elektronisk överföring i ett system som har godkänts av Transportstyrelsen och i enlighet med de uppgifter och anvisningar som Transportstyrelsen har bestämt.

Följande uppgifter ska överföras om uppgiften ändras:

1. Artikelnummer på alkolåsets typ och version av handenhet och kontrollenhet.

2. Vilken version av programvara som finns i alkolåsets handenhet och kontrollenhet.

Följande uppgifter ska överföras i anslutning till varje utförd service:

1. Personnummer för den som har alkolås installerat.

2. Ett unikt serienummer för alkolåsets handenhet och ett unikt serienummer för alkolåsets kontrollenhet.

3. Ett unikt programnummer för varje alkolås som en person har.

4. Samtliga händelser enligt 3 kap. 9 §. Uppgift om eventuell alkoholkoncentration ska lämnas på det sätt som anges i 3.2 i standarden SS-EN 50436-1 Alkolås – Fordringar och provningar – Del 1: Instrument med munstycke som mäter alkohol i utandningsprov för villkorsprogram och för allmänt förebyggande syfte (EN 50436-1:2023).

5. Datum för genomförd service.

6. Namn, adress och ett av leverantören angivet unikt nummer på det serviceställe som har utfört servicen.

7. Ett nummer som identifierar leverantören.

8. Om försök till manipulation eller annan åverkan upptäcks.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den [DD månad ÅÅÅÅ].

2. 3 kap. 1, 9 och 11 § och 4 kap. 9 § i äldre lydelse gäller fortfarande för redan godkända alkolås som är monterade i fordon, eller som monteras i fordon senast 1 år efter att dessa föreskrifter trätt i kraft, dock längst under den tid som villkoret om alkolåset gäller.

På Transportstyrelsens vägnar

JONAS BJELFVENSTAM

Josefin Montelius
(Väg och järnväg)